

Уличная видеокамера NOVICAM A73W



Всепогодная купольная видеокамера с ИК подсветкой и мегапиксельным объективом

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Модификатор цены:

2 500 руб

Цена со скидкой

Цена 2 500 руб

Скидка

[Задать вопрос по товару](#)

Производитель [Novicam](#)

Описание	Описание видеокамеры A73W:	Особенности модели видеокамеры A73W:
	Всепогодная уличная видеокамера A73W производства компании NOVICAM, позволяет передавать аналоговый видеосигнал с разрешением 960Н. Используемая 1/4" матрица обеспечивает разрешение 730 ТВЛ в цветном режиме при широком диапазоне рабочих температур. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же	<ul style="list-style-type: none">• 730 ТВЛ• Матрица 1/4" Aptina• Мегапиксельный объектив 2.8 мм• ИК-подсветка 20 м, механический ИК фильтр• Широкий диапазон рабочей температуры -40°С~+60°С• Чувствительность 0.05 Люкс (0 Люкс ИК вкл.)• Защита от переплюсовки

сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 20 метров. В результате повышается качество изображения, в ночном режиме пропадает цветовой шум, и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR.

Высококачественная цветная камера NOVlcam A73W идеально подходит для использования вне помещений в местах слабой освещенности на объектах малых и средних площадей.

- Класс защиты IP66

Характеристики видеокamеры Novlcam A73W

Модель	NOVlcam A73W 2.8 мм	
Электроника	Матрица	1/4" Aptina CMOS
	Чувствительность	0.05 люкс (0 люкс ИК вкл.)
	Разрешение	730 ТВЛ
	TV система	PAL
	Система синхронизации	Внутренняя
	Контроль усиления	Авто
	Электронный затвор	Авто (1/25 ~ 1/25 000 с)
	Соотношение сигнал/шум	>62 дБ
	Гамма-коррекция	0,45
	День/ночь	Авто
	ИК-фильтр	Механический
	Настройка экспозиции	Авто
Оптика	Угол обзора по диагонали	66°
	Фокусное расстояние	2.8 мм
ИК подсветка	Дальность и угол ИК	20 метров, 35°
	Длина волны ИК света	850 нм
	Продлжительность работы ИК подсветки	20 000 часов
Интерфейс	Видеовыход	BNC 1.0 В p-p 75 Ом
Электроника	Компенсация задней засветки	Авто
	Баланс белого (Режим/Диапазон)	ATW
Системные возможности	Настройка изображения	Авто
Физические параметры	Рабочая температура	-40°С ~ +60°С
	Энергопотребление	DC 12В±10% 0.25 А (ИК вкл.) 3 Вт
	Размеры	70 x 150 мм
	Вес	305 / 400 г
	Класс защиты	IP66
	Дальность передачи видео	До 150 метров (без использования дополнительного оборудования)

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.