

## Всепогодная видеокамера NOVICAM PRO A88W



Купольная всепогодная камера высокого разрешения

Рейтинг: Пока без рейтинга

### Цена

Модификатор цены:

5 200 руб

Цена со скидкой

Цена 5 200 руб

Скидка

[Задать вопрос по товару](#)

Производитель [Novicam](#)

Описание	Описание видеокамеры PRO A88W:	Особенности модели видеокамеры PRO A88W:
	<p><b>Купольная всепогодная видеокамера A88W</b>, производства компании NOVICAM, позволяет передавать аналоговый видеосигнал высокого разрешения. Используемая <b>1.3 мегапиксельная (1200 ТВЛ) матрица SONY</b> обеспечивает разрешение 800 ТВЛ в цветном режиме при широком диапазоне рабочих температур. А встроенный мегапиксельный вариофокальный объектив позволяет выбрать</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 800 ТВЛ</li><li>• 1.3 Мрiх (1200 ТВЛ) матрица 1/3" SONY 138</li><li>• ИК подсветка 35 метров, механический ИК фильтр</li><li>• Чувствительность 0.01 Люкс (0 Люкс ИК вкл.)</li><li>• Дистанционное управление меню (джойстик UTC опционально)</li><li>• Мегапиксельный вариофокальный</li></ul>

необходимый угол обзора. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 35 метров. В результате повышается качество изображения, в ночном режиме пропадает цветовой шум, и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR. 3D вращение камеры позволяет удобно настраивать направление обзора во время монтажа. Встроенное UTC меню дает возможность уже после монтажа, удаленно, настраивать параметры изображения. Джойстик\* для настройки UTC меню подключается к коаксиальному кабелю, в месте соединения камеры и видеорегистратора, и подходит ко всем камерам NOVICAM со встроенным UTC меню.

**Высококачественная цветная камера NOVICAM PRO A88W** благодаря уровню защиты IP66, идеально подходит для использования в местах слабой освещенности на объектах средних и больших площадей как в помещении, так и на улице (коридоры, парковки, школы, коттеджи, подземные переходы, подьезды).

\* Джойстик UTC - опционально

- объектив 2.8~12 мм
- Широкий диапазон рабочей температуры -35°C~+60°C
- Класс защиты IP66

## Характеристики видеокамеры Novicam PRO A87

Модель	NOVICAM PRO A88W	
Электроника	Матрица	1/3" 1.3 Mpix (1200 ТВЛ) SONY 138 CMOS
	Чувствительность	0.01 люкс (цветное), 0 люкс (ИК вкл.)
	Разрешение	800 ТВЛ
	TV система	PAL
	Система синхронизации	Внутренняя
	Контроль усиления	Авто
	Электронный затвор	Авто (1/25 ~ 1/25000 с)

## Аналоговые видеокамеры : Всепогодная видеокамера NOVIcam PRO A88W

	Соотношение сигнал/шум	>62 дБ
	Гамма-коррекция	0.45
	WDR	DWDR
	ИК-фильтр	Механический
	Технология шумоподавления	3D-DNR
	Настройка экспозиции	Авто / DWDR
Оптика	Объектив	Мегапиксельный
	Угол обзора по диагонали	102° ~28°
	Фокусное расстояние	2.8 ~ 12 мм
ИК подсветка	Дальность и угол ИК	35 метров, 35°
	Длина волны ИК света	850 нм
	Продолжительность работы ИК подсветки	20 000 часов
Электроника	Компенсация задней засветки	Авто
	Баланс белого (Режим/Диапазон)	Авто / Ручной
Программирование	Встроенное меню	Встроенное UTC с удалённым управлением
Системные возможности	Зеркальное отображение	По вертикали / По горизонтали / Оба
	Настройка изображения	APU / Чёткость / Яркость / Насыщенность / Изменение соотношения сторон (4:3, 16:9) / Медленный затвор / Детектор движения / Зона маскировки
	Настройка скрытой области	8 областей (цвет, размер, расположение)
	Режим день/ночь	Авто / Цветной / Ч/Б
Физические параметры	Рабочая температура	-35° ~ +60°С
	Энергопотребление	DC 12В±10% 0.4А (ИК вкл.) 5Вт
	Размеры	ø136x101 мм
	Вес	800/1150 г
	Класс защиты	IP66
	Дальность передачи видео	До 150 метров (без использования дополнительного оборудования)
Аудио / Видео	Видеовыход	BNC 1.0 В p-p 75 Ом

### Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.