

Вызывная панель NOVICAM AD82



Цветная вызывная панель 800 ТВЛ с ИК-подсветкой

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Модификатор цены:

3 000 руб

Цена со скидкой

Цена 3 000 руб

Скидка

[Задать вопрос по товару](#)

Производитель [Novicam](#)

Описание	Описание вызывной панели AD82: Вызывная панель NOVICAM AD82 предназначена для организации домофонной аудио и видео системы. Устанавливается совместно с монитором видеодомофона и позволяет вести наблюдение перед вызывной панелью, а также осуществлять голосовую связь. Встроенная камера с объективом Pinhole, дающим угол обзора 90°,	Особенности модели вызывной панели AD82: <ul style="list-style-type: none">• Цветное видео 800 ТВЛ• Объектив Pinhole – угол обзора 90°• Двусторонняя аудиосвязь, настройка чувствительности микрофона и громкости динамика• Автоматическая ИК подсветка• Встроенное реле управления электрозамком• Козырёк, угловое и
----------	---	---

передает качественную цветную картинку с разрешением 800 ТВЛ на монитор. ИК-подсветка позволяет увидеть посетителя в условиях недостаточной освещенности. Встроенное реле управляет электрозамком позволяет посетителю открыть дверь. Благодаря качественным микрофону и динамику обеспечивается двусторонняя связь. Прочный металлический корпус и козырек надежно защищают устройство от непогоды, а угловое и встраиваемое крепления, идущие в комплекте, позволят установить вызывную панель в любом необходимом месте. NOVICAM AD82 идеально совместима с видеодомофонами NOVICAM, а так же с любыми другими домофонами, использующими 4-х проводное подключение. Благодаря классическому дизайну, вызывная панель прекрасно подойдет для организации безопасного доступа как снаружи, так и внутри любого помещения, например подъезда, загородного дома, квартиры, офиса, склада.

- встраиваемое крепление в комплекте
- Совместимость с любыми типами 4-х проводных домофонов
 - Вандализационный корпус IP65

Характеристики вызывной панели AD82

Модель	NOVICAM AD82	
Система	ТВ-система	PAL
	Аудио	Встроенный микрофон, встроенный динамик
	Матрица	1/3" CMOS
	Разрешение	800 ТВЛ
	Чувствительность	0.1 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Оптика	Подсветка	Встроенная ИК-подсветка
	Объектив	Pinhole 3.7 мм
	Угол обзора	90°
Интерфейс	Видеодомофон	4-х проводная подготовка (аудио, видео, питание)
	Электрозамок	Встроенное реле управления питанием замка (нормально открыто 12A, 12В)
Физические параметры	Температурный режим	-45° ~ +55°С
	Дальность передачи сигнала	до 75м (Указанная дальность достигается при использовании 4-х проводного кабеля с диаметром каждой жилы не менее 0.5мм (UTP cat 5e))
	Размер (ШxВxГ)	40x122x23 мм
	Вес (Нетто / Брутто)	395 / 465 г

Домофоны и вызывные панели : Вызывная панель NOVIsam AD82

Питание (входное напряжение)	DC 12В±10%, 0.14А 1.68Вт
Класс защиты	IP65

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.