

IP-камера NOVICAM IP N19W



Всепогодная IP видекамера 720p с ИК-подсветкой и мегапиксельным вариофокальным объективом

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Модификатор цены:

8 100 руб

Цена со скидкой

Цена 8 100 руб

Скидка

[Задать вопрос по товару](#)

Производитель [Novicam](#)

Описание	Описание видекамеры	Особенности модели видекамеры IP N19W:
	<p>Уличная IP видекамера NOVICAM N19W передает превосходное HD изображение с высоким разрешением 720p 25/30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.</p> <p>Связка мегапиксельного сенсора Omnivision и высокопроизводительного процессора HI3518с, обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в multifunctional устройство.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Всепогодная IP камера 720p 25/30к/с• ИК подсветка 35 метров, механический ИК фильтр• Технология шумоподавления на изображении• Мегапиксельный вариофокальный объектив 2.8-12 мм с ИК коррекцией• Облачный сервис NOVICLOUD• Поддержка стандарта ONVIF

<p>В тёмное время суток выходной сигнал видеокamеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 35 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и, как следствие, уменьшается размер файла при записи на DVR.</p> <p>Класс защиты IP66 позволит использовать камеру в любых погодных условиях.</p> <p>Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом NOVIcloud, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.</p> <p>Высококачественная мегапиксельная камера NOVIcam N19W идеально подходит для использования и как отдельное устройство видеонаблюдения, и в составе системы видеонаблюдения вне помещений в местах слабой освещенности, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, на которых необходима высокая детализация изображения.</p>	<p>2.0</p> <ul style="list-style-type: none">• Аудиовход• Класс защиты IP66
---	--

Характеристики видеокamеры Novicam IP N19W

Модель NOVIcam N19W

Электро Матрица	1/4" 1
ника	Mpix Om
	nvision
	OV9712
	CMOS

Чувствительность	0.1 люкс
ь	(цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Рецензии	Антимерцание 60Гц
Еще нет отзывов об этом товаре.	Электронный затвор Ручной (1/50 ~ 1/10 000 с)
Соотношение сигнал/шум	>48 дБ
Технология шумоподавления	Уровни 0 - 5
Настройка экспозиции	Авто / Вручную
Процессор	Hi3518с
Оптика Объектив	Мегапиксельный 2.8-12 мм с ИК коррекцией
Угол обзора по диагонали	82-21 °
Крепление	Встроенный M14
Автодиафрагма	-
ИК подветка	Дальность и угол 35 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
Интерфейс	Карта памяти - USB - RS-485 -
Системные возможности	Настройка яркость, контрастность, насыщенность, цветовой тон, D-WDR, переверт по вертикали / по горизонтали
Режим день/ночь	Авто/ Ч/б / Цветной
Операционная система	Интегрированная OS Linux
Графический интерфейс	Полноцветный 32 бита, русифицирован. Основное и быстрое меню
Ограничение	Админис

доступа	тратор + 5 Польз ователе й online (установк а прав д оступа), монитор инг акти вных по льзоват елей, ручная б локиров ка
Тревога	Потеря видео / детекци я движе ния (6 уровней, 396 зон) / закрыт ие камеры
Действие при тревоге	Отметка в журнале / на весь экран / у ведомле ние по email
Физичес кие пар аметры	Рабочая температура Энергопотреблен ие
	-35 °C ~ +50 °C DC 12V 10% 0.5A (ИК вкл.), 6Вт
Размеры	296 x 76 x 76 мм
Вес	700/750 г
Класс защиты	IP66
Дальность передачи видео	До 100 метров (без исп ользова ния доп олнител ьного об орудова ния)
Электро ника	ИК фильтр Механич еский
Аудио / Видео	Цифровой выход 720p (12 80x720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, CIF (352x288) 25/30 к/с
Формат сжатия	H.264 / G711 (аудио)

	Видеовыход	-
	Аудиовыход	1 x RCA
	Аудиовыход	-
	Настройки канала	Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, настройка скрытой области (4 зоны)
	Объем записи	6 Мбит - 63 Гб/сутки. 4 Мбит - 42 Гб/сутки. 1 Мбит - 11 Гб/сутки. 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки. 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
Сеть	Порт RJ45	10/100M бит (ONVIF 2.0 / RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP / "Облако")
	Битрейт на канал	32 Кбит/с - 6 Мбит/с
	WEB браузер	Windows 8 / 7 / VISTA / XP
	CMS программа	Windows 8 / 7 / VISTA / XP
	Мобильный клиент	NOVCloud (iPhone, iPad, Android)