

## IP-камера NOVICAM IP PRO NC24P



Корпусная IP видекамера 1080р с тревожными и аудио входами/выходами, слотом для карты и питанием PoE

Рейтинг: Пока без рейтинга

### Цена

Модификатор цены:

17 500 руб

Цена со скидкой

Цена 17 500 руб

Скидка

[Задать вопрос по товару](#)

Производитель [Novicam](#)

Описание	Описание видекамеры IP PRO NC24P:	Особенности модели видекамеры IP PRO NC24P:
	<p>IP видекамера в классическом корпусе NOVICAM PRO NC24P передаёт превосходное изображение Full HD с высоким разрешением 1080р 25 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.</p> <p>Связка мегапиксельного сенсора SONY и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Корпусная IP камера 1080р 25 к/с</li><li>◦ 1/2.8" 2.1 Mpix матрица SONY</li><li>◦ Аудио вход и выход - возможность подключения микрофона и динамика</li><li>◦ Тревожный вход и реле для подключения</li></ul>

<p>мультифункциональное устройство.</p> <p>К камере можно подключить микрофон и динамики, датчики тревоги и реле, карту памяти, что позволит организовать на её основе полноценную систему видеонаблюдения.</p> <p>На одну из боковых сторон вынесен разъём автоматической регулировки диафрагмы (АРД) для электронного управления световым потоком.</p> <p>Поддержка технологии PoE позволит использовать один кабель для передачи питания и данных.</p> <p>Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.</p> <p>Благодаря широкому диапазону рабочих температур, NC24P может использоваться даже в неотопливаемых помещениях.</p> <p>Мегапиксельные вариофокальные объективы Tamron* позволят выбрать оптимальный угол обзора для любых объектов, требующих высокой детализации и качественного изображения: банков, казино, кассовой зоны, обеспечения обзора на вокзалах, крупных торговых центрах, аэропортах, стадионах.</p> <p>*в комплект не входит</p>	<p>датчиков</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Поддержка карт памяти MicroSD до 64-х Гб</li> <li>◦ Широкий диапазон рабочих температур</li> <li>◦ Бесплатный облачный сервис P2P</li> <li>◦ Поддержка ONVIF</li> </ul>
--	--

Характеристики видеокамеры Novicam IP PRO NC24P

Модель	NOVIcam PRO NC24P	
Электроника	Матрица	1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS

IP - камеры и IP - регистраторы : IP-камера NOVIcam IP PRO NC24P

	Чувствительность	0.01 люкс (цвет), 0.001 люкс (ч/б)
	Антимерцание	50/60 Гц
	Электронный затвор	Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с)
	Соотношение сигнал/шум	>50 дБ
	ИК-фильтр	Механический
	Технология шумоподавления	3D-DNR
	Настройка экспозиции	Вручную
	Процессор	HiSilicon
Оптика	Объектив	-
	Угол обзора по диагонали	-
	Автодиафрагма	DC Drive
ИК подсветка	Дальность и угол ИК	-
Интерфейс	Карта памяти	Слот MicroSD (до 64-х Гб)
	USB	-
	RS-485	-
Оптика	Тип крепления	C/CS
Системные возможности	Настройка изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, BLC, DWDR, поворот изображения, переворот по вертикали / по горизонтали
	Режим день/ночь	Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию
	Операционная система	Интегрированная OS Linux
	Графический интерфейс	Русифицирован. Расширенные функции, мультиязычность
	Ограничение доступа	Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)
	Тревога	Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения
	Действие при тревоге	Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / срабатывание реле
Физические параметры	Рабочая температура	-30°С ~ +60°С
	Энергопотребление	DC 12В±10% 0.75А (ИК вкл.), 9Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af
	Размеры	144x68x56 мм
	Вес	700 г
	Дальность передачи видео	До 100 метров (без использования дополнительного оборудования)
Аудио / Видео	Цифровой выход	1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с
	Формат сжатия	H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-128 Кбит\с)
	Видеовыход	1 x BNC 75 Ом
	Аудиовход	1 x 3.5 jack
	Аудиовыход	1 x 3.5 jack
	Настройки канала	Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны)
	Объём записи	1080p 80-100 Гб/сутки, 960p 50-60 Гб/сутки, 720p 40-50 Гб/сутки, D1 14-18 Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
	Запись H.264	1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с
	Воспроизведение	Вперёд и назад / нормальное / покадровое / замедленное (x1/2, x1/4, x1/8) / ускоренное (x2, x4, x8, x16)

## IP - камеры и IP - регистраторы : IP-камера NOVIcam IP PRO NC24P

	Режимы записи	Ручной. По расписанию .По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин)
	Поиск	По дате/времени. По событию
Сеть	Порт RJ45	10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS )
	Битрейт на канал	Высокое качество (основной поток): 1080р - 8 Мб/с, 960р - 5 Мб/с, 720р - 4 Мб/с. Низкое качество (доп. поток): D1 - 1,5 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)
	WEB браузер	Windows 8 / 7 / VISTA / XP
	CMS программа	Windows 8 / 7 / VISTA / XP
	Мобильный клиент	iPhone, iPad, Android

### Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.