

## Всепогодная видеокамера NOVICAM PRO T28W



Всепогодная видеокамера TVI 1080p с EXIR-подсветкой и мегапиксельным объективом 2.8 - 12 мм

Рейтинг: Пока без рейтинга

### Цена

Модификатор цены:

12 400 руб

Цена со скидкой

Цена 12 400 руб

Скидка

[Задать вопрос по товару](#)

Производитель [Novicam](#)

Описание	Описание видеокамеры PRO T28W:	Особенности модели видеокамеры PRO T28W:
	<p><b>Всепогодная купольная видеокамера NOVICAM PRO T28W</b> создана на основе <b>новейшей технологии TVI</b>. Данная технология сочетает в себе легкость и удобство использования аналоговых видеокамер и высокое разрешение цифровых. Технология позволяет <b>передавать видеосигнал на расстоянии до 500 метров</b> и дает возможность <b>модернизировать оборудование на объекте до HD и Full HD разрешения</b>, используя</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1080p 25 к/с прогрессивная матрица 2.1 Mpix Panasonic CMOS 1/3"</li><li>• Чувствительность 0.01 Люкс (0 Люкс ИК вкл.)</li><li>• Дальность передачи сигнала до 500 метров</li><li>• Дистанционное управление меню через TVI видеорегистратор по одному кабелю с видеосигналом</li><li>• Адаптивная ИК-</li></ul>

существующие коммуникации, без необходимости прокладки новых кабелей.	подсветка EXIR до 50 метров, механический ИК фильтр
Видеокamera использует прогрессивный 1/3" CMOS сенсор с Full HD разрешением 1080p, что позволяет получить четкое и качественное изображение, причем картинка передается без задержек и потерь.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Мегапиксельный объектив 2.8-12 мм</li><li>• Защита от переполюсовки</li><li>• Класс защиты IP66</li></ul>
Мегапиксельный вариофокальный объектив 2.8-12 мм дает возможность с легкостью подобрать необходимый угол обзора для любой конкретной ситуации. В темное время суток выходной сигнал видеокamеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка.	
Благодаря передовой технологии адаптивная EXIR подсветка способна осветить объекты на расстоянии до 50 метров. В результате повышается качество изображения, в ночном режиме пропадает цветовой шум, и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR.	
Встроенное UTC меню дает возможность уже после монтажа, удаленно, настраивать параметры изображения и использовать функции цифрового расширенного динамического диапазона (D-WDR), компенсации задней засветки (BLC), интеллектуального зума (увеличение выбранной области по детекции движения), шумоподавления (3D-DNR), маскирования, коррекции битых пикселей. Управление UTC меню осуществляется по одному кабелю с видеосигналом, что позволит сэкономить на прокладке дополнительных кабелей и дает возможность легко изменить настройки	

камеры в случае необходимости. Настройка UTC меню производится через TVI видеорегистратор и избавляет от необходимости приобретать дополнительный пульт или находится рядом с камерой во время настройки.

NOVIcam PRO TC28W с классом пыле-влагозащиты IP66 идеально подойдет в качестве обзорной камеры, позволяющей различить мельчайшие детали и может быть установлена в школах, подъездах, подземных переходах, парковках, автозаправках, торговых центрах, вокзалах, банках, офисах, магазинах.

Характеристики видеокамеры Novicam PRO T28W

Модель	NOVIcam PRO T28W	
Электроника	Матрица	Прогрессивная 2.1 Mpix Panasonic CMOS 1/3"
	Чувствительность	0.01 люкс (0 люкс ИК вкл.)
	Разрешение	1080p 25к/с / 30 к/с
	TV система	TVI (PAL/NTSC)
	Система синхронизации	Внутренняя
	Цифровой zoom	Обычный зум (1.0x ~ 62.0x) / Интеллектуальный зум (1.0x ~ 62.0x)
	Антимерцание	60 Гц
	Контроль усиления	Пункты: 0 ~ 15
	Электронный затвор	Авто / Ручной (1/25 ~ 1/50 000 с)
	Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
	Гамма-коррекция	Авто / 0,45~1 (с шагом 0,05)
	WDR	WDR / D-WDR
	ИК-фильтр	Механический
	Технология шумоподавления	3D-DNR / 2D-DNR
	Микрофон	-
Настройка экспозиции	Авто / Ручная	
Оптика	Объектив	Мегапиксельный 2.8~12 мм
	Угол обзора по диагонали	102°~28°
ИК подсветка	Дальность и угол ИК	Адаптивная 50 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
	Длина волны ИК света	850 нм
	Продлжительность работы ИК подсветки	100 000 часов
Интерфейс	Видеовыход	BNC (TVI), BNC 1.0 В p-p 75 Ом
	Внешний датчик ИК	-
	Реле	-
	Порт управления	-
Электроника	Компенсация задней засветки	"Низкая / Средняя / Высокая Позиция по вертикали/по горизонтали, размер по вертикали/по горизонтали"
	Баланс белого (Режим/Диапазон)	ATW / AWC / Ручной
Программирование	Встроенное меню	Встроенное UTC с удалённым управлением
Системные возможности	Зеркальное отображение	По вертикали / По горизонтали /

		Оба
	Настройка изображения	Яркость / Четкость / Антитуман / Негатив / LSC / Компенсация битых пикселей / Стоп-кадр
	Настройка скрытой области	8 независимых зон (Расположение / Цвет / Прозрачность / Размер)
	Настройка заднего фокуса	-
	Режим день/ночь	Цветной / Авто / Ч/Б режим
	Маскировка ярких пятен	"Уровень 0-100 / Режим работы / 4 области (Позиция по вертикали/по горизонтали, размер по вертикали/по горизонтали)"
	Детектор движения	Чувствительность / Область (4 области)
Физические параметры	Рабочая температура	-35°C ~ +60°C
	Энергопотребление	DC 12V±10% 0.46A (ИК вкл.) 5.5Вт
	Размеры	130 x 93 мм
	Вес	525 / 690 г
	Класс защиты	IP66
	Дальность передачи видео	До 500 метров (при использовании кабеля RG6U) До 100 метров (при использовании кабеля UTP cat5e)

#### Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.