

## IP-регистратор NOVICAM NR2616



Профессиональный IP-видеорегистратор с PoE

Рейтинг: Пока без рейтинга

### Цена

Модификатор цены:

15 700 руб

Цена со скидкой

Цена 15 700 руб

Скидка

[Задать вопрос по товару](#)

Производитель [Novicam](#)

Описание	Описание видеорегистратора NR2616:	Особенности модели видеорегистратора NR2616:
	<p><b>Профессиональный IP видеорегистратор</b> производства компании NOVICAM, создан на основе высокопроизводительного чипсета HiSilicon 3535 с применением новейших технологий. Предназначен для работы с IP камерами и имеет возможность записывать 16 каналов.</p> <p>IP видеорегистратор NR2616 легко и удобно эксплуатировать благодаря инновационным</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Запись всех каналов в реальном времени 1080p / 3Mpix / 5Mpix</li><li>• Бесплатный облачный сервис P2P</li><li>• Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30%</li><li>• Поддерживает Windows 8 / 7 / Vista / XP, iPhone, iPad, Android</li><li>• Подключение 2 x HDD общей</li></ul>

<p>решениям, таким как: одновременная работа на двух мониторах Full HD 1080p; видеоархив до 8Тб; интуитивно понятное графическое меню и поддержка всех современных операционных систем (включая мобильные). Запись всех каналов ведётся в любом поддерживаемом разрешении и реальном времени (25к/с на канал). При этом общий записываемый поток определяется входным потоком регистратора.</p> <p>Автоматический помощник позволит легко подключить IP камеры. Возможность удалённого одновременного подключения до 128 пользователей в сочетании с выходным потоком в 80 Мбит/сек и облачный сервис P2P, позволяют легко подключиться и настроить видеорегистратор любым пользователям, где бы они не находились. Обладает совместимостью со всем оборудованием линейки NOVICAM PRO.</p> <p>Незаменим при построении профессиональных систем видеонаблюдения на малых и средних объектах, в том числе, разнесенных друг от друга на большие расстояния.</p>	<p>ёмкостью до 8 Tb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удалённое подключение до 128 пользователей</li> <li>• Наличие USB 3.0</li> <li>• Поддержка ONVIF</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристики видеорегистраторов Novicam NR2616

Модель	NOVICAM PRO NR2608-P4	NOVICAM PRO NR2616	NOVICAM PRO NR2616-P8	NOVICAM PRO NR4632
Система	Процессор	HiSilicon Hi3535		
	Производительность	Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню)		
	Операционная система	Интегрированная OS Linux		
	Графический интерфейс	Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню		
	Ограничение доступа	Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)		
	Журнал событий	Тип, дата и время события, подтип		
Видео Аудио	Видео выход	1 x HDMI (1920x1080), 1 x VGA (1920x1080)		
	Аудио вход	1 x RCA, запись аудио совместно с видеосигналом		
	Аудио выход	1 x RCA, 1 x HDMI		
	Вывод на экран	Деление 1/4/6/8/9/16 экранов, зум, переключение каналов, скрывание камеры Настройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий)		Деление 1/4/6/8/9/16/32 экрана, зум, переключение каналов, скрывание

IP - камеры и IP - регистраторы : IP-регистратор NOVIsam NR2616

				камеры. Настройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий)
	Режимы записи	Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 0-30 сек, Постзапись 5-600 сек)		
	Настройки каналов	Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, маскировка области (4 зоны), цвет изображения, отображение имени, даты		
	Объём записи на канал	5 Мрпх 190-210 Гб/сутки, 3 Мрпх 120-130 Гб/сутки, 1080р 80-100 Гб/сутки, 720р 40-50 Гб/сутки, D1 8-10 Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)		
	Поиск	По дате/времени, По событию, По меткам		
	Воспроизведение	Вперёд и назад / Нормальное / покадровое / замедленное (x1/2, x1/4, x1/8) / ускоренное (x2, x4, x8, x16)		
	Поддерживаемые разрешения	5 Мп / 3 Мп / 1080р / UXGA / 720р / VGA / D1 / HD1 / CIF / QCIF Разрешение для режимов: живое видео, запись, воспроизведение, сеть. 25/30/50/60 к/с каждый канал		
	Максимальное количество каналов	8	16	32
	Входной поток	50 Мбит/сек	100 Мбит/сек	200 Мбит/сек
	Выходной поток	80 Мбит/сек		
	Скорость записи	25/30/50/60 к/с		
Интерфейсы	SATA	2 x SATA 3,5" 4Тб, HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость		4 x SATA 3,5" 4Тб, HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость
	USB	1 x USB2.0, 1 x USB3.0: Flash - архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость, содержание. Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте). 3G модем (Huawei E173/392) - интернет		2 x USB2.0, 1 x USB3.0: Flash - архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость, содержание. Мышь - управление видео регистратором (в комплекте). 3G модем (Huawei E173/392) - интернет
	RS-485			Pelco-D/Pelco-P
	ИК порт	ИК Сенсор на передней панели (пульт в комплекте)		
	RS-422			Pelco-D/Pelco-P
PoE	Каналы	4	-	8
	Скорость	10/100 Мбит на канал	-	10/100 Мбит на канал
	Общая мощность	50 Вт	-	120 Вт
	Стандарт	IEEE 802.3af/at	-	IEEE 802.3af/at
Сеть	Порт RJ45	1x10/100/1000Мбит (ONVIF 2.2, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, IPv6, UPnPPTM, P2P)		2x10/100/1000Мбит (ONVIF 2.2, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, IPv6, UPnPPTM, P2P)
	Битрейт на канал	Высокое качество (основной поток): 5Мп - 20Мб/с, 3Мп - 12Мб/с, 1080р - 8 Мб/с, 720р - 4 Мб/с, D1 - 2,5 Мб/с. Низкое качество (доп. поток): D1 - 1,5 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)		
	WEB браузер	Windows 8 / 7 / VISTA / XP		
	CMS программа	Windows 8 / 7 / VISTA / XP		
	Мобильный клиент	Android, iPhone, iPad		
P2P	Windows 8 / 7 / VISTA / XP Android / iPhone / iPad			
Тревога	Условия срабатывания	Потеря видео / детекция движения (7 уровней, 396 зон) / закрытие камеры (3 уровня) / системный сбой		
	Действие	Вывод изображения на монитор / Сигнал / Уведомление центру наблюдения /		

## IP - камеры и IP - регистраторы : IP-регистратор NOVIcam NR2616

Физические параметры	Уведомление по email (картинка)				
	Температурный режим	-10...+55 °С			
Размеры (ШxВxГ)	440x45x290 мм	380x48x290 мм	440x45x290 мм	440x70x390 мм	
Вес (Нетто / Брутто)	3315 / 4515 г г	3050 / 4340 г	3435 / 4655 г	5000 / 6850 г	
Питание	АС 220В, мощность 10Вт	DC, 12 В, 1 А, 12 Вт	АС 220В, мощность 10Вт	АС 220В, мощность 20Вт	

### Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.